



**OSVĚDČENÍ O REALIZOVANÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO ŘEDITELSTVÍ
SILNIC A DÁLNIC ČR**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
tímto prohlašuje, že

Společnost: REPONT s.r.o.
se sídlem: Na Zelince 1167/19, Lipník nad Bečvou 751 31
IČ: 268 63 057

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28640,

řádně realizovala pro ŘSD ČR:

Název zakázky: Sil. I/47 Fulnek – Bílovec, opravy mostů a propustků
Druh veřejné zakázky: rekonstrukce mostu

Stručný popis provedených prací:

Stavba řešila opravu nevyhovujícího stavu nosných konstrukcí a bezpečnostního zařízení 3 mostů a 4 propustků. Profil otvorů mostů a šířkové uspořádání na komunikaci zůstalo zachováno.

Most ev.č. 47-058 přes Husí potok:

Charakteristika mostu: Jedná se silniční most ze 14 ks předpjatých prefabrikovaných nosníků KA-73 dl. 13 m, výška 0,70 m. Celková šířka NK je 14,24 m. Podélný spád NK je 0,8 %, příčný 1,7-3,0 %. Římsy byly montované z tvárnic RSB-A a RBB-P. Uložení na 2 vrstvy lepenky. Spodní stavbu tvoří monolitické betonové opěry. Založení plošné, na betonových pásech 3,14x0,80m (B170).

Délka mostu: 19,57 m
Délka přemostění: 11,55 m
Kolmá světlost: 9,00 m
Šikmost: pravá šikmost 56,67 g
Volná šířka: 14,25 m
Šířka mezi obrubami: 11,50 m
Šířka chodníků: L 0,75 m / P 2,00 m
Šířka mezi zábradlím: 14,25 m
Stavební výška: 0,92 m
Výška nad terénem: 3,60 m
Rok postavení: 1991

Most ev.č. 47-060 přes Gručovský potok:

Charakteristika mostu: Jedná se o silniční most ze 14 ks předpjatých prefabrikovaných nosníků KA-73 dl. 15 m, výška 0,70 m. Římsy byly železobetonové z prefabrikátů RZH. Uložení na vrstvu lepenky. Spodní stavbu tvoří monolitické betonové opěry. Založení plošné, Křídla jsou rovnoběžná betonová.

Délka mostu: 27,81 m
Délka přemostění: 14,00 m
Kolmá světlost: 11,60 m