

# OSVĚDČENÍ O REALIZOVANÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO SSMSK

Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.  
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
tímto prohlašuje, že

**Společnost:** REPONT s.r.o.  
**se sídlem:** Na Zelince 1167/19, Lipník nad Bečvou 751 31  
**IČ:** 268 63 057  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28640,

**řádně realizovala pro SSMSK p.o.:**

**Název zakázky:** Rekonstrukce mostu ev.č. 442-022 přes potok Čermná za Vítkovem  
**Druh veřejné zakázky:** rekonstrukce mostu

## Stručný popis provedených prací:

Most ev. č. 442-022 byl ve špatném stavu a byl rekonstruován. Rekonstrukce spočívala v sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, zhotovení nové spřažené ŽB desky a v kompletní výměně mostního svršku. Součástí stavby byly úpravy přílehlých úseků komunikace v celkové délce 45,00 m. Zhotovením spřažené desky se hodnoty zatížitelnosti mostu zvýšily, nové zatížitelnosti vyhoví zatížení tř. A podle ČSN 73 6203.

Most ev.č. 442-022 převádí silnici II/442 přes potok Čermná za Vítkovem. Převáděná komunikace je dvoupruhová, směrově nerozdělená, bez chodníků. Potok Čermná je levostranný přítok řeky Odry, povodí Odry, číslo hydrologického pořadí 2-01-01-0350 má podle vyjádření ČHMÚ plochu povodí A = 29,12 km<sup>2</sup>, třída toku III, 100-letý průtok Q<sub>100</sub> = 28,4 m<sup>3</sup>/s. Most je zařazen dle ČSN 73 6201 do kategorie 2 a pro dané variační rozpětí je KNH 1,2\*Q<sub>100</sub> s min. volnou výškou po NK 0,5m. Stávající koryto je tvořeno šterkovým dnem, břehy v okolí mostu a v mostním otvoru jsou opevněny kamennou dlažbou do betonu.

Most se nachází v extravilánu za obcí Vítkov. Terén v okolí mostu je rovinatý. Nadmožská výška terénu v prostoru stavby se pohybuje kolem 370 m.n.m. Komunikace je v místě mostu vedena v násypu, most byl zachován, rekonstrukce spočívala v novém mostním svršku.


## Základní údaje o novém mostě:

Délka přemostění:	8,38 m
Počet polí:	1
Světlost kolmá:	7,20 m
Světlost šikmá:	8,38 m
Šikmost mostu:	L 65,7g
Nosná konstrukce:	předpjaté prefabrikované nosníky MPD typ 3 a 4 typizované světlosti 9,0m + spřažená deska délka nosníku 10,60 m, v.0,40 m, š.1,0 m a 0,50 m spáry proměnné, průměrně 45mm
Šířka vozovky:	7,00 m
Volná šířka:	7,00 m
Výška mostu:	2,90 m
Stavební výška:	0,87 m
Zatížení mostu:	tř. A podle ČSN 73 6203
Finanční objem provedených prací:	2 468 211,97 Kč bez DPH
Zahájení prací dne:	14. 4. 2015
Dokončení prací dne:	24. 7. 2015
Místo plnění:	silnice II/442
Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

Tento dokument osvědčuje, že uvedený dodavatel splnil řádně předmětnou veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 56 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V Ostravě dne: 1.2.2016

Ing. Jan Lukšo – Obchodně-Investiční náměstek.

  
Razítko, podpis

SPRÁVA SILNIC  
MORAVSKOSLEZSKÉHO  
KRAJE  
příspěvková organizace  
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

3