

**Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR****Název smlouvy:** D1 Spáry a trhliny - 2016**Druh prací:** stavební práce**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 22 Mankovice, Mankovice 157,
742 35 Mankovice**Zhotovitel:** REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou**Osoba objednatele (smluvní strany) pověřená podat informace:**

Objednatel konstatuje, že byly zhotovitelem dodrženy všechny smluvní podmínky a dílo bylo řádně dokončeno a odevzdáno.

Jména a příjmení: Ing. Čestmír Kutáč, vedoucí střediska SSÚD 22 Mankovice**Telefon:** 602 715 109**Smluvní cena:** 5 457 393,00 Kč bez DPH**Délka trvání smlouvy:** od 29.8.2016 do 2.11.2016**Potvrzení objednatele (smluvní strany) o plnění smlouvy****Razítko a podpis**


.....
Ing. Pavol Pecha
Ředitel provozního úseku

**Datum vystavení reference:****Stručná charakteristika stavby:**

Předmětem díla je oprava a přetěsnění příčných a podélných spár v cementobetonovém krytu na D1 SSÚD 22 Mankovice. Je nutné odstranit zbytky stávajícího těsnění mechanickým vyoráním ze spáry, v případě potřeby vyřezat komůrky spáry řezačem spár a dokonale očistit komůrky mechanicky kotoučovým ocelovým kartáčem, vyfoukat tlakovým vzduchem s případným dosušením horkým tlakovým vzduchem. Do komůrky spáry umístit těsnící provazce vhodného průměru, na stěny komůrky spáry aplikovat spojovací penetrační nátěr. Komůrky vyplnit horkou polymery modifikovanou asfaltovou zálivkovou hmotou pomocí aplikačního zařízení, vaňič s nepřímým ohřevem a autoregulací materiálové hmoty, při aplikační teplotě 170° C - 190° C, a to 1 až 3 mm pod úroveň hrany spáry min. tl. zálivky 15 mm. Aplikace zálivky není vhodná za deště, sněžení nebo při teplotě nižší než +5° C. Na závěr provést úklid a očištění pracovního úseku včetně odvozu odpadu na skládku. Práce musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 14 188, TP 92.